

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Розничная цена, RUR с НДС		
Электроприводы для гаражных секционных ворот					
	ASG600/3KIT-L до 8,4 м ²	24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два четырехканальных пульта; Рейка с целью 3,5м.	8919	
	ASG1000/3KIT-L до 13,5 м ²	24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,7 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два четырехканальных пульта; Рейка с целью 3,5 м.	9991	
	ASG1000/4KIT до 16 м ²	24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 3,4 м.	Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник; Два четырехканальных пульта; Рейка с целью 4,2 м.	11472	
Электроприводы для промышленных секционных ворот					
	ASI50KIT до 18 м ²	230В, максимальный крутящий момент 50Нм, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с целью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	25660	
	ASI100KIT до 30 м ²	400В, крутящий момент 100Нм, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод; НОВЫЙ внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	35590	
Электроприводы для откатных ворот					
	ASL500KIT до 500кг	230В, максимальное тяговое усилие 500Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	14144	
	ASL1000KIT до 1000кг	230В, максимальное тяговое усилие 700Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	16490	
	ASL2000KIT до 2000кг	230В, максимальное тяговое усилие 1100Н	Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; монтажный комплект.	21181	
НОВИНИ! Электроприводы для распашных ворот					
	ASW3000 до 400 кг, до 3 м	230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54.	Электропривод линейный	11808	
	ASW3000KIT		Электропривод линейный 2 шт. ; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект.	28908	
	ASW3000KIT	до 400 кг, до 3 м	230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54.	Электропривод линейный 2 шт. ; блок управления со встроенным радиоприемником;	28908
	ASW5000 до 500 кг, до 5 м	230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54. Открытие створок внутрь и наружу.	Электропривод линейный	12767,76	
	ASW5000KIT		Электропривод линейный 2 шт. ; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект.	30828	
	ASW4000 до 400 кг, до 4 м	230В, максимальный крутящий момент 320Нм, IP54	Электропривод рычажный	12767,76	
	ASW4000KIT		Электропривод рычажный 2 шт. ; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект.	30828	
CUSD-1	Блок управления для приводов серии ASW для распашных ворот			5292,00	
Шлагбаум					
	Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 4,3 метра)	до 4 м	230В, крутящий момент 200Нм, максимальное время закрытия/открытия (90°) - 6 сек., 70%	Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.	41195
	Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 5,3 метра)	до 5 м		Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие.	41999
	Комплект шлагбаума ASB6000 (с прямоугольной стрелой 6,3 метра)	до 6 м		Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; 2 ПДУ; Рейка RBN7; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C.	44585
Дополнительные аксессуары					
	ROA8	Оцинкованная зубчатая рейка		453	
	AT-4	4-х канальный пульт дистанционного управления		805	
	AR-1-500	Универсальный одноканальный приемник AN-Motors		1346	
	PS103	Фотоэлементы		1267	
	Notouch1	Комплект выдвижных фотоэлементов. Совместимы с приводами серии ASG, ASI, STA		5780	
	SA02plus	Блок автоматического тестирования выдвижных фотоэлементов. Совместимы с приводами серии ASG, STA		4032	
	F5000	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1398	
	F5002	Сигнальная лампа 230В с кронштейном крепления		1204	
	DIP	Радиодверная клавиатура		2562	
	AN90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов.		2278	
	ACH	Цель	удлинитель цепи для приводов ASI	279	
	A-BOX	Коммутационный набор для подключения к системам управления электроприводами датчиков безопасности (датчика кагиты и датчиков ослабления тяговых тросов)	Коробка распределительная с клеммной колодкой; кабель спиральный (максимальная длина спирального кабеля при растяжении – 4500мм.); кронштейн.		3617